



**ARMADIO IGNIFUGO
PER SUPPORTI DATI**
CERTIFICATO PER
RESISTENTE AL FUOCO
PER DUE ORE CON
**CAPIENZA INTERNA
MASSIMIZZATA**



DATAGUARD NT

PROTEZIONE ANTINCENDIO PER SUPPORTI DATI



NT Fire 017
120 Diskette

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Certificata NT Fire 017 – 120 Diskette per una protezione antincendio dei supporti dati per due ore.
- Armadio monobattente, non necessita di contenitore interno ciò significa che la capacità interna è potenziata e risulta del 60% superiore rispetto ad altri armadi della stessa classe.
- User friendly, porta a chiusura immediata (slam action, basta spingere il battente). Quando viene chiuso il battente offre una completa protezione antincendio senza che sia necessario chiuderlo azionando la serratura.
- Ripiani regolabili e cassetti estraibili forniti di serie.
- Disponibile in quattro modelli, con capienza da 30 fino a 128 litri.
- Scelta tra serratura a chiave o elettronica.
- A richiesta si possono fornire ripiani e cassetti aggiuntivi.

DATAGUARD NT

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Modello	Altezza esterna (mm)	Larghezza esterna (mm)	Profondità esterna (mm)	Altezza interna (mm)	Larghezza interna (mm)	Profondità interna (mm)	Volume (litri)	Peso netto (kg)	Numero di ripiani	Numero di cassette
M-30	530	546	566	280	346	306	30	145	1	0
M-50	700	546	566	450	346	306	48	190	1	1
M-90	1025	546	590	775	346	330	89	263	1	2
M-130	1025	702	590	775	502	330	128	330	1	2

Le altezze e le profondità esterne includono il basamento e la sporgenza della maniglia.

Anche le altezze e le larghezze interne corrispondono al passaggio libero con battente completamente aperto.

Tipologia di supporti		Dimensione (mm)	M-30 N° di cassette*	M-30 Media per cassetto	M-50 N° di cassette*	M-50 Media per cassetto	M-90 N° di cassette*	M-90 Media per cassetto	M-130 N° di cassette*	M-130 Media per cassetto
AIT Data Cartuccia (Sony)	Magnetico	67x21x112	2	56	3	56	6	60	6	88
Cassette DAT	Magnetico	80x15x60	4	63	6	63	10	66	10	101
Cartucce Dati 3.5"	Magnetico	96x12x100	2	66	4	66	7	72	7	111
Cartucce Dati 5.25"	Magnetico	141x17x159	1	32	2	32	4	34	4	53
DDS 8 mm (DC 8)	Magnetico	102x20x68	3	34	5	34	9	36	9	58
DDS 4 mm (DC 4)	Magnetico	80x16x58	4	60	6	60	10	63	10	96
Nastri DLT (Digital Linear Tape)	Magnetico	110x30x112	2	22	3	22	6	22	6	36
IBM 3480 / 3490	Magnetico	127x25x110	2	24	3	24	6	24	6	37
Nastri LTO	Magnetico	110x30x112	2	22	3	22	6	22	6	36
On stream ADR (Advanced Digital Recording) (Verbatim)	Magnetico	129x15x95	2	40	4	40	7	42	7	65
Cartuccia Dati Travan (Sony)	Magnetico	135x8x124	2	74	3	74	5	80	5	121
SLR / MLR 5.25" (Imation)	Magnetico	116x21x161	1	32	2	32	4	34	4	50
Cartuccia Dati Travan (Sony)	Magnetico	78x19x100	2	51	4	51	7	60	7	81
CD / DVD (R, RW e RAM)	Ottico	142x10x124	2	55	3	55	5	60	5	91
MO - R/W (disco magneto-ottico)	Ottico	157x16x143	1	25	2	25	4	26	4	34
Disco Ottico 3.5"	Ottico	94x6x90	2	139	4	139	7	153	7	229
Disco Ottico 5.25"	Ottico	135x11x153	1	54	2	54	4	54	4	89
Disco ZIP	Ottico	103x12x104	2	58	4	58	7	62	7	100

*Utilizzando cassette estraibili per un migliore accesso; le capacità possono essere maggiori se si utilizzano ripiani e i supporti dati sono impilati come mattoncini.

OPZIONI SERRATURE

Tutti i modelli possono essere dotati o di una serratura a chiave o di una serratura elettronica. La serratura elettronica ha un codice programmabile a sei cifre che può essere impostato dall'utente.

ACCESSORI INTERNI

Un ripiano e uno o più cassette estraibili sono forniti di serie con ogni armadio (vedere le Specifiche del prodotto sopra riportate). Questi possono essere regolati utilizzando il sistema interno di rastrelliera (rack) a cremagliera.

Rivenditore autorizzato

FERRIMAX ITALIA
Via G. Carnovali, 80C
24126 Bergamo

Tel. +39 035 078 75 04
italia@ferrimax.com
www.ferrimax.com