

UNDER - Chiusura con chiave - Chiave e combinazione meccanica

CASSAFORTE CERTIFICATA SECONDO NORMA UNI EN 14450, GRADO S2, DA ICIM

Modello a pavimento con chiusura con chiave e chiave + combinazione meccanica. Chiavistelli sagomati.


Protezione al manganese estesa ai chiavistelli frontali, visibile nel dettaglio.

Cassaforte con apertura dall'alto, adatta all'inserimento sotto il livello del pavimento. L'apertura del portello è accompagnata da un pistone idraulico. Il modello prevede sul lato di apertura una protezione esterna che garantisce il livellamento a qualsiasi tipo di pavimento.


Spessore portello mm 10; spessore cornice mm 12.

Dotazione: 2 chiavi gambo mm 40 art. 92297/5 testa amaranto.

La cassaforte viene fornita chiusa a chiave per via del pistone di apertura.



Chiave ①



Articolo	Dim.esterne cornice [mm]			Dim.interne cornice [mm]			Dim.passaggio porta [mm]		Peso [Kg]	Chiusure		Prezzo €
	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza	profondità	altezza	larghezza		orizzontale	verticale	
11.1131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2	564,08
11.1231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2	649,03

Chiave e combinazione meccanica ②

11.2131	265	385	325	230	350	220	150	230	24	2	2	665,18
11.2231	325	445	325	290	410	220	210	290	31	2	2	750,24
11.2331	395	495	325	360	460	220	280	340	40	2	2	855,71



NOTA

Le casseforti piccole 11.1131/2131 utilizzano chiusure verticali piane non chiavistello sagomato.